



Silva



MDF Basic Plus is plaatmateriaal bestaand uit houtvezels die onder hoge druk en temperatuur aan elkaar zijn verlijmd. De afkorting MDF staat voor "Medium Density Fibreboard".

De plaat heeft goede bewerkings eigenschappen, omdat er geen spanning en geen vezelrichting in zit. Door de hoge densiteit van MDF zijn de zaag- en freeskanten zeer goed af te werken.

Deze plaat is aan beide zijden voorzien van een dekkend witte grondlaag en is daardoor goed af te lakken.

Uw dealer:

MDF BASIC PLUS

EIGENSCHAPPEN Afwerking

- Aan beide zijden voorzien van een dekkend witte grondlaag (80 mu, 2 laags, met tussentijds schuren)
- Rechte kanten

Opbouw

- Geperste houtvezels, die onder hoge druk en temperatuur aan elkaar zijn verlijmd.

MDF is zeer goed bewerkbaar en makkelijk in allerlei vormen te frezen. Door de fijne vezelstructuur splintert het niet. Deze plaat is aan twee zijden voorzien van een witte grondlaag en is daardoor geschikt om direct af te lakken.

TOEPASSINGEN

MDF heeft zeer veel toepassingsmogelijkheden, onder andere:

- Deuren
- Plafonddecoratie
- Spuitwerk interieurdelen
- Stijlmeubelen
- Koven
- Binnenbetimmering

VERLIJMING

Formaldehyde-afgifte volgens E-1 (NEN-EN-120)

BIJZONDERHEDEN Plaattolerantie

Uitvoering volgens NEN-EN 324-1 / 324-2

CE-markering

CE 4

Randafwerking

Voor een optimaal verfresultaat adviseren wij de randen te behandelen met Silva® Randsealer.

GEWICHT

Ca. 625 kg/m³



AFMETINGEN

dikte in mm	afmetingen in mm	afmetingen in mm
9	2440 x 1220	3050 x 1220
12	2440 x 1220	3050 x 1220
16	2440 x 1220	3050 x 1220
18	2440 x 1220	3050 x 1220

CERTIFICERING

