



Silva

Silva® Solid is hoogwaardig
geschaafd vurenhout uit
Noord-Europa.

Het vurenhout wordt gefabriceerd uit bomen die behoren tot de familie 'Picea Abies' en worden gemiddeld 35 meter hoog. De naam van de boom, in Nederland fijnspar, wijkt duidelijk af van de naam van het hout. De fijnspar is een bekende boom: jonge bomen worden namelijk als kerstboom gebruikt.

Uw dealer:



SOLID GESCHAAFD

EIGENSCHAPPEN **Afwerking**
- Geschaafd

Kwaliteit
- Noord-Europees vurenhout
- Klasse C volgens NEN 5466. Diktes >47 mm volgens NEN 5499 op sterkte gesorteerd. Minimale sterkte C18.

TOEPASSINGEN Silva® Solid Geschaafd kan voor talloze doeleinden gebruikt worden.

In de bouw
- Dragende constructies (> 47 mm dikte)
- Puien
- Ramen
- Trappen
- Balkhout
- Binnen- en buitenbetimmeringen
- Et cetera

In de emballage industrie
- Palletfabricage
- Kistenfabricage
- Krattenfabricage
- Vaten

Andere toepassingen zijn
- Hekpalen

BIJZONDERHEDEN Vurenhout laat zich zowel met de hand als machinaal gemakkelijk bewerken. Naast rondom geschaafd met rechte of ronde kanten zijn de volgende bewerkingen mogelijk voor dunnere afmetingen (zie tabel op de achterzijde):

Vloerdeel



Vellingdeel



Kraaldeel





GEWICHT

Ca. 450 kg/m³

AFMETINGEN

netto kopmaat in mm	bewerking
18,5 x 90	vloerdeel
18,5 x 90	vellingdeel
18,5 x 90	kraaldeel
18,5 x 115	vloerdeel
18,5 x 115	vellingdeel
18,5 x 115	kraaldeel
18,5 x 145	vloerdeel
19 x 70	rondom geschaafd
19 x 95	rondom geschaafd
19 x 120	rondom geschaafd
19 x 145	rondom geschaafd
21 x 48	van dikte geschaafd
28 x 45	rondom geschaafd
28 x 70	rondom geschaafd
28 x 95	rondom geschaafd, rechte kanten
28 x 195	rondom geschaafd, rechte kanten
44 x 44	rondom geschaafd met 4 ronde kanten
44 x 70	rondom geschaafd met 4 ronde kanten
44 x 95	rondom geschaafd met 4 ronde kanten
44 x 120	rondom geschaafd met 4 ronde kanten
44 x 145	rondom geschaafd met 4 ronde kanten
56 x 155	rondom geschaafd met 4 ronde kanten
70 x 170	rondom geschaafd met 4 ronde kanten
70 x 195	rondom geschaafd met 4 ronde kanten
70 x 220	rondom geschaafd met 4 ronde kanten

Verkrijgbaar in de lengtes 2.70 tot en met 5.10 meter

CERTIFICERING



Het keurmerk voor
verantwoord beheer

